

Antonín and Lojda, s.r.o.  
Božetěchova 103, 612 00 Brno  
Česká Republika  
Jednatel : Ing. Jan Antonín

**Dne :** 04.05.2022

**Věc :** Doporučení - Pro práci s venkovními hliníkovými lakovanými hliníkovými krytkami

Vážení zákazníci,

na základě zkušeností od různých montážních firem, dále na základě technologických možností práškových polyesterových fasádních barev v kombinaci s povrchovou antikorozi úpravou hliníku, kterou ve výrobě provádíme, Vám dáváme toto doporučení za účelem zachování kvality povrchu a eliminace budoucích reklamací :

**Fakta :** Každý práškově lakovaný povrch je částečně porézní !

**Každá polyesterová venkovní fasádní barva je vlastně plast nanesen na konkrétní povrch v našem případě hliníkový!**

**1) Maskování výrobků před nanášením domovní fasády a penetrace**

Doporučená doba maskování hliníkových krytek a spojek samolepicími maskovacími páskami je maximálně **2-3 dny !!**

Nedoporučujeme výrobky maskovat jinou než hliníkovou nebo plastovou (**ne papírovou**) maskovací páskou. Jakákoliv prodyšná maskovací páska nedokáže zabránit průniku rozpouštědel, které jsou obsažena v penetracích a také ve fasádních barvách (i když jsou vodou ředitelné) !

Aplikace maskovací pásky by měla být dostatečná tak, aby zakrývala všechny exponovaná místa výrobku (i horní hranu poomítkové krytky) a zároveň by neměla být mechanicky narušena struktura lakovaného povrchu při sundávání maskovací pásky po aplikaci fasádní hmoty.

Jakékoliv mechanické poškození povrchu krytky či spojky na kterém je 70-120 mikronů barvy má za následek budoucí možné odloupenutí či korozi = slabá maskovací páska může k mechanickému poškození pásky při natahování fasády a způsobit mechanické poškození hliníkové krytky.

**2) Balení výrobků do stretch folie / bublinové folie a jejich vystavení na exponovaných venkovních místech**

Balení našich výrobků do stretch folie nebo bublinové folie je z naší strany bráno jako transportní balení, nutné pro transport do skladu a uskladnění výrobků bez poškození povrchu v interiérových skladech odběratelů, bez značného výkyvu teplot a přímého slunce.

Upozorňujeme, že výrobky balené do stretch či bublinové folie mohou v balících s parapety na přímém slunci či velkém výkyvu teplot nastavit takové klima, které není vhodné pro lakované předměty a může dojít k poškození povrchu (kataplasma).

Za výrobce :

Pan Jan Antonín / jednatel  
tel.: 00420 773 445 221

Za dodavatele odmašťovací chemie a práškových barev (Surfin Technology Brno):

Pan Petr Směšný/  
tel.: 00420 777 717 517